

División Especializado (DES)

TOLVAS AUTOCARGABLES

Garantice un traslado seguro, ágil y libre de contaminación para sus productos a granel. Nuestras tolvas de aluminio están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento logístico, adaptándose a las exigencias de la industria plástica y alimentaria.

Cobertura **Local** **Regional** **Foránea**

SOLUCIONES PARA SU INDUSTRIA

Sector plástico

Transporte seguro de resinas y productos derivados del plástico.

Grado alimenticio

Manejo impecable de semillas, harinas, cereales y más, conservando la pureza de su producto de origen a destino.

ESPECIFICACIONES Y VENTAJAS OPERATIVAS

Alta capacidad

Hasta 31 t

Distribuidas estratégicamente en 5 conos.

Eficiencia en tiempos

1:30 a 3 h

Operación autocargable, según la densidad del producto.

Versatilidad de maniobra

Gravedad o autocarga

Carga por gravedad o sistema autocargable, con descarga a presión.

Accesibilidad

Mangueras de 5 m

Facilitan la carga y descarga en cualquier instalación.

Control total: equipadas con ciclón y manómetros de control para un monitoreo preciso durante la operación.

GARANTÍA DE INOCUIDAD

Sabemos que la pureza de su producto es innegociable. Por ello, nuestro servicio incluye:

Certificación Kosher

Lavado certificado

En cada cambio de producto, para eliminar cualquier riesgo de contaminación cruzada.

ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO

Casco	Aluminio; 2,040 ft ³ ; interior grado alimenticio Clase III.	Presión	15 PSI de trabajo; vacío de diseño 13" Hg.
Tolvas	5 conos con pendiente de 45°, rolados y soldados.	Carga	Por gravedad o autocargable por vacío; mangueras de 5 m.
Descarga	Válvulas mariposa de 6" y línea de descarga de 4" en aluminio.	Filtración	Canister de filtración de 20"; filtro de aire grado alimenticio y sistema de enfriamiento del aire de soplado.
Instrumentación	Ciclón, manómetros de presión y vacío, y termómetros en línea.	Suspensión	Hendrickson INTRAAX tandem de servicio extremo, con báscula de carga integrada.
Frenos	ABS Wabco 4S/2M con control de estabilidad RSS-Plus.	Rines y llantas	Rines de aluminio pulido 22.5 x 8.25; llantas 11R-22.5.
Accesos	Entradas hombre de 20", pasarela superior de aluminio con barandales y escalera trasera.	Iluminación	Sistema LED Truck-Lite.

EQUIPO EN OPERACIÓN



Operador certificado

Nuestros operadores están certificados por **Ethics** y/o **R Control**.

SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD



Rastreo GPS 24/7 con Samsara

Posicionamiento continuo en cabina y remolque, de origen a destino.



Videovigilancia en cabina

Monitoreo del operador y del trayecto durante el recorrido.



Paro de motor y botón de pánico

Alertas de jammer, desvío de ruta y parada no autorizada.

CERTIFICACIONES DE PROCESOS Y SEGURIDAD



ISO 9001

Gestión de la calidad



ISO 39001

Seguridad vial



CTPAT

Seguridad en la cadena de suministro



OEA

Operador Económico Autorizado